

SchiltEngineering



FLEXBAR 150/300 AE

➤ COMPACT REBAR SHEARLINE

Betonstahlschneidanlage
Knipstraat voor betonstaal
Ligne de coupe pour les barres d'armature

FLEXBAR

150/300 AE

➤ COMPACT REBAR SHEARLINE

Betonstahlschneidanlage

Knipstraat voor betonstaal

Ligne de coupe pour les barres d'armature



🇬🇧 Features

- + High cutting capacity with low noise level pump
- + A-class coated conveyor rollers for noise reduction and good grip
- + Frequency controlled electric drives for optimal processing speeds
- + Sturdy design of the equipment for continuous usage

🇳🇱 Kenmerken

- + Hoge knipcapaciteit met gebruik van geluidsarme hydrauliekpomp
- + Topklasse beklede transportrollen voor geluidsreductie en een goede grip
- + Frequentiegeregelde elektrische aandrijvingen voor optimale verwerkingsnelheden
- + Robuust ontwerp van de machine voor continue gebruik



🇩🇪 Eigenschaften

- + Hohe Schnittleistung bei niedrigem Geräuschpegel
- + A-Klasse beschichtete Transportrollen zur Lärmdämmung und gute Griffigkeit
- + Frequenzgeregelte elektrische Antriebe für optimale Verarbeitungsgeschwindigkeiten
- + robuste Konstruktion der Anlage für die kontinuierliche Nutzung

🇫🇷 Caractéristiques

- + Capacité de coupe élevée avec un faible bruit pompe à niveau
- + Une classe de rouleaux de transport revêtus pour la réduction du bruit et une bonne adhérence
- + La fréquence contrôlée entraînements électriques pour des vitesses optimales de traitement
- + La conception robuste de l'équipement pour une utilisation en continu



🇬🇧 Standard version with collecting boxes beside the eject track, optional versions with integrated rebar benders or with automatic double bending line.

🇩🇪 Standardausführung mit Sammelboxen neben der Auslaufbahn, optional mit integrierten stationären Biegetische oder mit automatischem Doppelbiegeanlage

🇳🇱 Standaard uitvoering met verzamelvakken naast de uitwerperbaan, optioneel met geïntegreerde buigmachines of met automatische dubbelbuiger.

🇫🇷 Version standard avec des boîtes de collecte, des versions optionnelles avec cintreuses de barres d'armature intégrés ou ligne de pliage à double





850N/mm²	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø40	Ø50
	15	13	11	9	8	6	4	2	2	1	1
	30	28	20	18	16	13	10	7	6	5	2
	max. 1.4 m/s										





UK Modern controls with touch panel, automatic cutting program and possibility to attach barcode scanner. Optional also with PC control for data transfer from office ERP systems.

DE Moderne Steuerung mit Touch-Panel, Automatik Schneidprogramm und die Möglichkeit ein Barcode-Scanner zu nutzen. Optional auch mit PC-Steuerung für die Datenübertragung aus übergeordneten Computersystemen.

NL Moderne besturing met touch panel, automatisch knipprogramma en de mogelijkheid een barcode scanner aan te sluiten. Optioneel ook met PC besturing voor data-uitwisseling met ERP systemen.

FR Commande moderne avec écran tactile, le programme et la possibilité de connecter un scanner de codes à barres de coupe automatiquement. Disponible en option avec le contrôle de PC pour l'échange de données avec les systèmes ERP.

FLEXIBAR 150/300 AE



Schilt*Engineering*

LEADING INNOVATORS

IN THE AUTOMATION OF
REBAR PROCESSING

De Diamant 12
2872 ZZ Schoonhoven
The Netherlands

+31 (0)182 - 38 82 29
sales@schiltbv.nl

➤ www.schiltbv.nl

Disclaimer: The information and images in this brochure are purely informative. No rights can be derived.
Haftungsausschluss: Die Informationen und Bilder in dieser Broschüre sind rein informativ. Daraus können keine Rechte abgeleitet werden.
Disclaimer: De informatie en afbeeldingen in deze brochure zijn puur informatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Disclaimer: L'information et les images dans cette brochure sont strictement informatives. Aucun droit ne peut être dérivé.